


岩手県民会館 映像関係資料

【大ホールスクリーンサイズ】




最大画面サイズ

16:9→440インチ(W:9.7m×H:5.4m)

4:3→360インチ(W:7.3m×H:5.4m)

【中ホールスクリーンサイズ】



最大画面サイズ

16:9→260インチ(W:5.7m×H:3.2m)

4:3→210インチ(W:4.2m×H:3.2m)

【大・中ホール共用機材】

2018年4月1日現在

HDMI対応			
ビデオプロジェクター (レーザー光源)			
データプロジェクター (レーザー光源)	SONY VPL-FHZ700L 2014年製	【投影方式】 3LCDパネル、1レンズ方式、3原色液晶シャッター投影方式、標準レンズ(VPLL-Z4011)使用	1台
		【光源】 レーザーダイオード	
		【光出力】 7000 ANSI lm	
		【表示可能解像度】 RGB入力時 1920×1200ドット	
		【入出力端子】 VIDEO コンポジット : BNC×1 Sビデオ : ミニDIN 4ピン×1 INPUT A映像 : アナログRGB/コンポーネント 5BNC×1 INPUT B映像 : アナログRGB/ミニD-sub15ピン×1 INPUT C映像 : デジタルRGB/DVI-D(TM-DS)×1(HDCP対応) INPUT D映像 : デジタルRGB/HDMI Y/Cb(Pb)/Cr(Pr) ×1 OUTPUT映像 : MONITER OUT ミニD-sub15ピン×1	
HDMI 同軸ケーブル延長システム			
HDMI 単芯同軸ケーブル 延長器	IDK COS-100HD-B	【送信器 COS-T100HD-B】 入力信号 : 1系統 HDMI/DVI 1.0(HDMI TypaA) 出力信号 : 1系統 延長用デジタル信号 BNC/75Ω	1式
		【受信器 COS-R100HD-B】 入力信号 : 1系統 延長用デジタル信号 BNC/75Ω 出力信号 : 1系統 HDMI/DVI 1.0(HDMI TypaA) 1系統 デイジーチェーン用デジタル信号 BNC/75Ω	
同軸ケーブル	CANARE D5.5UHDC50E	低損失 長距離伝送型(50m)	1本
ビデオスイッチャー・プレーヤー・ケーブル			
HDビデオスイッチャー	Roland V-1HD	入力端子 : HDMI INPUT TypeA(19ピン)×4 *HDCP対応 出力端子 : HDMI OUTPUT TypeA(19ピン) 出力端子 : HDMI REVIEW TypeA(19ピン) *HDCP対応 音声出力端子 : AUDIO OUT(RCAピン)	1台
ブルーレイディスク/DVDプレーヤー	SONY BDP-S1500	映像・音声出力 : HDMI TypeA(19ピン)	1台
HDMIケーブル	CANARE HDM05	5m	1本
	CANARE HDM10-EQ	10m イコライザ内蔵	2本

HDMI未対応			
ビデオプロジェクター (ランプ光源)			
データプロジェクター (ランプ光源)	SONY VPL-FX50 2001年製 (経年劣化注意!)	【投影方式】 3LCDパネル、1レンズ方式、3原色液晶シャッター投影方式、標準レンズ使用	2台
		【光源】 250W UHPランプ	
		【光出力】 3500 ANSI lm	
		【表示可能解像度】 RGB入力時 1024×768ドット	
		【入出力端子】 VIDEO コンポジット : BNC×1 Sビデオ : ミニDIN 4ピン×1 INPUT A映像 : アナログRGB/コンポーネント 5BNC×1 INPUT B映像 : デジタルRGB/DVI-D(TM-DS)×1	
プレーヤー・ケーブル			
DVDプレーヤー	Pioneer DV-410VK	* 要注意 : HDMI出力は480i	2台
VGA ケーブル		D-sub15P 20m(オス→オス)	2本
		D-sub15P 10m(オス→メス)	2本