



岩手県民会館 映像関係資料

【大ホールスクリーンサイズ】



最大画面サイズ  
16:9→440インチ(W:9.7m×H:5.4m)  
4:3→360インチ(W:7.3m×H:5.4m)

【中ホールスクリーンサイズ】



最大画面サイズ  
16:9→260インチ(W:5.7m×H:3.2m)  
4:3→210インチ(W:4.2m×H:3.2m)

2024年3月1日現在

常設ビデオプロジェクター			
データプロジェクター (レーザー光源)	Panasonic PT-RZ12KJ 2022年製	【投影方式】DLPチップ3枚 DLP方式、 レンズ(ET-D75LE30)	大ホール 中ホール 各1台
		【光源】レーザー 2バンク方式	
		【光出力】12000lm (ANSI)	
		【表示可能解像度】HDMI入力時 1920×1200ドット	
出力制御架 (ビデオスイッチャー・プレーヤー)			
4k対応シームレスビデオ スイッチャー	IMAGENICS SL-U62/IL	HDMI入力端子: TypeA(19ピン)×5 *HDCP対応 HDMI出力端子: TypeA(19ピン)×2 *OUTPUT1はVP固定 アナログ映像入力端子: ミニD-sub15×1 * AnalogRGB/YPbPr アナログ音声入力端子: RCA×6(HDMI 5/Analog 1)	大ホール 中ホール 各1台
ブルーレイディスク/DVDプレーヤー	SONY BD-MP1	映像・音声出力: HDMI TypeA(19ピン)	各1台

移動ビデオプロジェクター			
データプロジェクター (レーザー光源)	SONY VPL-FHZ700L 2014年製	【投影方式】3LCDパネル、1レンズ方式、3原色液晶シャッター投影方式、標準レンズ(VPLL-Z4011)使用	1台
		【光源】レーザーダイオード	
		【光出力】7000 ANSI lm	
		【表示可能解像度】RGB入力時 1920×1200ドット	
		【入出力端子】 VIDEO コンポジット: BNC×1 Sビデオ: ミニDIN 4ピン×1 INPUT A映像: アナログRGB/コンポーネント 5BNC×1 INPUT B映像: アナログRGB/ミニD-sub15ピン×1 INPUT C映像: デジタルRGB/DVI-D(TM-DS)×1(HDCP対応) INPUT D映像: デジタルRGB/HDMI Y/Cb(Pb)/Cr(Pr) ×1 OUTPUT映像: MONITER OUT ミニD-sub15ピン×1	
HDMI 同軸ケーブル延長システム			
HDMI 単芯同軸ケーブル 延長器	IDK COS-100HD-B	【送信器 COS-T100HD-B】 入力信号: 1系統 HDMI/DVI 1.0(HDMI TypaA) 出力信号: 1系統 延長用デジタル信号 BNC/75Ω	1式
		【受信器 COS-R100HD-B】 入力信号: 1系統 延長用デジタル信号 BNC/75Ω 出力信号: 1系統 HDMI/DVI 1.0(HDMI TypaA) 1系統 デイジーチェーン用デジタル信号 BNC/75Ω	
同軸ケーブル	CANARE D5.5UHDC50E	(低損失 長距離伝送型) 10m・30m・40m	1式